



ゴム材質規格 (EPDM)

項目		規格値
常態物理性	カタサ Hs	50 ± 5
	引張強さ MPa	10 以上
	伸び %	400 以上
圧縮永久歪試験 (100℃×70H) %		50 以内
耐熱老化試験 (100℃×70H)	カタサ変化 Hs	+ 10 以内
	引張強さ変化率 %	- 20 以内
	伸び変化率 %	- 30 以内

性能

伸長 (mm)	圧縮 (mm)	曲げ角度 (°)
40	40	15

偏心性能

標準偏心 (mm)	地震時の許容偏心 (mm)
±40	±80

14	カバーゴム	EPDM	2	
10	取付バンド・止め具	SUS304	2	
9	防溜発泡体	ウレタンフォーム	1	d=0.04
4	ソケット	PVC	1	VP管加工品
3	パイプ	PVC	1	VP管
2	導流板	EPDM	1	
1	継手本体	EPDM	1	

No.	品名	材質	数量	備考
-----	----	----	----	----

名称 MECジョイント 排水管用ゴム伸縮継手
φ250 JA-1

検図	M.Okuda	尺度	S=1/6
製図	H.Okamoto	日付	2017.12.11

MEC メイコーエンジニアリング株式会社

図番 JA-50002 △

※ 改良の為、仕様・寸法等を変更することがあります。