No.

バルブアクチュエータ選定書

御捺印欄	

年　月　日

整理No.

御 注 文 主		バルブアクチュエータ型式	
御 納 入 先		数　　量	
工 事 名 称		納　　期	

Ⅰ一般仕様

1. 供給圧力　（　　MPa）
2. 操作圧力　（　　MPa）
3. 必要トルク　（　　N-m）
4. 操作流体　（空気・油・その他:　　）
5. 設置場所　屋内（　　）
   屋外（　　）
6. 取付け姿勢　（水平・垂直・その他:　　）
7. 周囲温度　（常温・又は:max.　℃,　min.　℃）
8. 電　　源　（　　V,　　Hz）

Ⅱ動作仕様

1. 動　　作　（複動型・単動型　　）
   単動型の場合はスプリングで（開・閉）
2. 回転方向　出力軸時計回り（開・閉）
3. 回転角度　（90°・その他:　　）
4. 作動時間　（開→閉:　　秒, 閉→開:　　秒）

Ⅲ塗装仕様

	MEC標準仕様	特殊仕様
下塗り	錆止め	
上塗り	シルバーメタリック	

ただし、MK・MKSはアルマイト処理が標準です。

備　考

Ⅳ付属品仕様

1. リミットスイッチ
   メーカー名　（　　）
   型　　式　（　　）
   取付け位置　（開側のみ・閉側のみ・開閉共）
   備　考
2. スピコン
   メーカー名　（　　）
   型式・口径　（　　Rc　）
   取付け位置　（開側のみ・閉側のみ・開閉共）
   備　考
3. 電磁弁
   メーカー名　（　　）
   型式・口径　（　　Rc　）
   作　　動　通電時バルブ（開・閉）
   備　考
4. エアセット
   メーカー名　（　　）
   型式・口径　（　　Rc　）
   備　考
5. ポジショナ
   メーカー名　（　　）
   型　　式　（　　）
   作　　動　（正作動・逆作動）
   正作動:SIG.0.02MPa又は4mAの時バルブ開。
   逆作動:SIG.0.02MPa又は4mAの時バルブ閉。
   特　　性　（リニア・その他:　　）
   備　考
6. その他

Ⅴ付属品新規採用の場合

□ メーカー仕様確認