

No.

バルブアクチュエータ選定書

御捺印欄	

	年	月	日

整理No. _____

御注文主		バルブアクチュエータ型式													
御納入先		数 量													
工事名称		納 期													
I 一般仕様 1. 供給圧力 (MPa) 2. 操作圧力 (MPa) 3. 必要トルク (N-m) 4. 操作流体 (空気・油・その他:) 5. 設置場所 屋内() 屋外() 6. 取付け姿勢 (水平・垂直・その他:) 7. 周囲温度 (max. °C, min. °C) 8. 電 源 (V, Hz) 9. 仕向け国 () 10. 防爆等級 ()		IV 付属品仕様 1. リミットスイッチ メーカー名 () 型 式 () 取付け位置 (開側のみ・閉側のみ・開閉共) 備 考 2. スピードコントローラ メーカー名 () 型式・口径 (Rc) 取付け位置 (開側のみ・閉側のみ・開閉共) 備 考 3. 電磁弁 メーカー名 () 型式・口径 (Rc) 作 動 通電時バルブ(開・閉) 備 考 4. エアセット メーカー名 () 型式・口径 (Rc) 備 考 5. ポジショナ メーカー名 () 型 式 () 作 動 (正作動・逆作動) 正作動: SIG.0.02MPa又は4mAの時バルブ開。 逆作動: SIG.0.02MPa又は4mAの時バルブ閉。 特 性 (リニア・その他:) 備 考 6. その他													
II 動作仕様 1. 動 作 (複動型・単動型) 単動型の場合はスプリングで(開・閉) 2. 回転方向 弁に向かって出力軸時計回り(開・閉) ギア付きの場合 ハンドル車時計回り(開・閉) 3. 回転角度 (90° ・その他:) 4. 作動時間 (開→閉: 秒, 閉→開: 秒)															
III 塗装仕様 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEC標準仕様</th> <th colspan="2">特殊仕様</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>下塗り</td> <td>錆止め</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>上塗り</td> <td>シルバーメタリック</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		MEC標準仕様		特殊仕様		下塗り	錆止め			上塗り	シルバーメタリック				
MEC標準仕様		特殊仕様													
下塗り	錆止め														
上塗り	シルバーメタリック														
備 考		MEC記入欄 V 付属品新規採用の場合 <input type="checkbox"/> メーカー仕様確認													